



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PERFORMA MS

KLEJ TYPU HOT MELT – Klej Polioelfinowy

Zastosowanie

Klej przeznaczony do montażu tacek i pudełek oraz zamykania pudeł kartonowych o trudnych do klejenia powierzchniach.

Klej poliolefinowy Performa MS przeznaczony jest do bardzo szybkich linii pakujących w szczególności w branży spożywczej.

Specyfikacja

- Kolor biały
- Lepkość 1250 mPas (175 °C); Brookfield Sp 27; ASTM D 3236-88
- Punkt mięknięcia ok. 110 °C; R&B-ASTM E28-99
- Ciężar właściwy 0,92 g/cm³
- Zakres temp. aplikacji 160 °C - 185 °C
- Czas otwarcia średni
- Czas zamknięcia bardzo krótki

Sposób aplikacji

Przy użyciu dyszy.

Forma dostawy

Granulki lub mini poduszki w 20 kg workach.

Data przydatności

24 miesiące od daty produkcji.

Magazynowanie i BHP

Przechowywać w oryginalnie zapakowanych opakowaniach, chronić przed słońcem, wilgocią i wysokimi temperaturami.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Klej jest niepalny, nietoksyczny, nie zagraża życiu.

Postępować zgodnie z zasadami zawartymi w karcie bezpieczeństwa.

Uwagi

Niższa gęstość kleju PERFORMA MS sprawia, że nie jest on całkowicie mieszalny z innymi rodzajami klejów. Dla osiągnięcia najlepszych wyników zalecane jest przeczyszczenie układu klejącego przed pierwszym użyciem dedykowanymi środkami Cleaner 20 lub Cleaner Ultra.

Ważne! Informacje zawarte w niniejszej karcie, oparte są na badaniach laboratoryjnych oraz na doświadczeniu praktycznym. Z uwagi na fakt, że stosowane mogą być różne materiały oraz zmienne warunki pracy przed przystąpieniem do produkcji w każdym przypadku zalecane jest przeprowadzenie prób technologicznych.

AKTUALIZACJA: 07.07.2020

AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa

avargraf@avargraf.pl | +48 22 331 33 33 | www.avargraf.pl